

UTASÍTÁSOK

FLEXIBLE POLYUREA SZÍNZÓGLETT GROUTPRO™

MÉRŐKÖZ

1 kg

A TÉRGRŐL

A termék egy ömlesztetlen tömítőragasztó.

Egykomponensű, természetes kötésű, erős kötés, tartós, rugalmasságot biztosít, az öregedésnek ellenáll.

Fő felhasználási területek: a kőbélésekhez és tömítésekhez való tapadás és szigetelés út, repülőtér-pálya, tér, falcsatornák, kikötők, tetők, földalatti garázsok és pincék esetében. Olaj- és vegyi üzemek tömítése, szivárgás elleni védelem. Ipari padlók, például epoxifelületek és különböző festékfelületek tapadása és szigetelése. Tető, repedések, dilatációs varratok, szerkezeti falak, anyagközi kötés, fémlemez

dobozok vízzárósítása stb.



HOGYAN HASZNÁLJA

- Tisztítsa meg a felületet, mielőtt alkalmazza a terméket. A felület száraz és tiszta, por- és olajmentes legyen.
- A tömítőragasztó pisztoly cső vége felhelyezése után szűrjön át a kötés alján, és nyomja be a tömítőanyagot a szerelvény tömítésébe. Ajánlott mélység 1-2 cm. Mélyebb rések kitöltése habcsíkokkal vagy finom homokkal a tömítőanyag felvitele előtt.
- Ahogy a kötés a hőmérséklet-változással expandál és összehúzódik, a tömítőragasztó felületének kb. 2 mm-rel legyen alacsonyabb, mint az út felülete a munka befejezése után.
- Ajánlott szerelési hőmérséklet: 5-35°C.
- Használati hőmérséklet: -40°C-80°C.
- Becsült dózis: például egy 1 cm mélységű és 1 cm szélességű rések esetében kb. 500 ml tömítőragasztó elegendő körülbelül 6 méterhez.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A csomag felbontása után azonnal használja fel a terméket, hogy elkerülje a kötőanyag megkeményedését és a felhasználhatóság csökkenését.
- Az időjárási hőmérséklet befolyásolja a kötési időt. Télen normális, ha a kötési idő hosszabb.
- A termék teljesen köt 24 órán belül szobahőmérsékleten, a felület 2 órán belül megszárad.
- Veszély!



- Ne fogyassza a terméket.
- Csak külső használatra.
- Gyermekektől tartsa távol.
- Kerülje a szemmel való érintkezést.
- Hagyja abba a használatát irritáció vagy kiütés jelentkezése esetén.
- Bőrirritációt okozhat.
- Súlyos szemirritációt okozhat.
- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Fertőzést okozhat, feltételezhetően rákkeltő hatású.
- Hosszabb vagy ismételt expozíció esetén károsítja a szerveket.
- Ne fogyassza, ne igyon, ne dohányozzon a termék használata közben. Viseljen szem-, arc- vagy védőfelszerelést.
- Sérülés esetén mossa le a bőrt, és szükség esetén forduljon azonnal orvoshoz.

HU 2

- Ruhaneműn érintkezve azonnal mossa ki, és figyeljen a védőruházat viselésére használat közben.
- Zárja le és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Tárolja 5°C-25°C hőmérsékleten és max. 50% relatív páratartalomban.
- Összetevők: Co-Formula CFS-114, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylicacid, di octyl ester (9CI), Oxirane, methyl-, polymer with gxirane acetate, dioxosilane, oxomagnesium, hydrate, 3-Aminopropyltrimethoxysilane.
- A tartalom/edényzet hulladékkezelése a nemzeti előírások szerint.
- Szavatossági idő: 12 hónap.
- Gyártva Kínában.

