

## UTASÍTÁSOK

### PAINTSTRIPPER™ METAL PAINT REMOVAL SPRAY

#### TÖMEG

450 ml

#### A TÉRÜLEKRŐL

Az oldalfesték eltávolítására használják mezőgazdasági gépek, autóalkatrészek, kerékpárok, csövek és egyéb háztartási tárgyak felületéről.

Olajalapú, epoxigyanta, akril, lakkozó, zománc és vízalapú festékek eltávolítására alkalmas.

- ➔ Gyorsan eltávolítja a festéket bármilyen felületről
- ➔ Még a legrégebbi festékekbe is behatol

➔ Hatékony és könnyen használható



#### HOGYAN HASZNÁLJA

Jól rázza fel használat előtt, majd permetezze a kívánt felületre. A vegyi hatás 3 percen belül megkezdődik, a felület nedves lesz, majd buborékok keletkeznek, végül megszilárdulnak és leválasztják az anyagról. Szellőztetett levegővel vagy tiszta vízzel tisztítható. Olyan felületeken, ahol több réteg festék van, ismételje meg a folyamatot szükség szerint, és használhatja kaparással is.

#### FIGYELMEZTETÉSEK

- Veszély!



- A termék korrozív lehet műanyaggal és organikus felületekkel való érintkezés esetén.
- Próbálja ki kis felületen, hogy lássa, érintette-e a szerviz a oldószert.
- A használat szöge 45°.
- A termék irritálja a bőrt és a szemet. Bőrirritáció vagy szemgyulladás esetén alaposan öblítse le és kérjen orvosi tanácsot.
- Gyermekektől tárolja el.
- Tárolja a terméket szobahőmérsékleten, távol a tűztől és közvetlen napfénytől.
- Idővel a termék mennyisége csökkenhet, éves veszteség akár 2%.
- H280: Nyomás alatt lévő gáz található; hő hatására felrobbanhat.
- H317: Allergiás bőrtüneteket okozhat.
- H413: Hosszú távon káros hatásokat gyakorolhat a vízi életre.
- P211: Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.
- P251: Ne szűrje át vagy égje el, még használat után is.
- P260: Ne lélegezze be a port/füstöt/gázt/molekulát/párlatot/Permeteszt
- **Lejárató idő: 3 év.**
- **Gyártás időpontja: a palackon található.**

