

UTASÍTÁSOK

SAND FIXING AGENT SANDBIND™ (1 L)

VOLUMEN

1 liter

A TÉRGRÉSZRŐL

A sand fixing agent új típusú, magas permeabilitású, cementalapú megerősítő anyag, mely poliromemulzusból és többfunkciós adalékokból áll. Kiváló tömítőképességgel és erős penetrációs hatással rendelkezik. Ez a termék alkalmas beton, habarcs rétegek és porosító glett rétegek megerősítésére. Kiemelkedő permeabilitásának és kötő képességének köszönhetően növelheti a laza cementhabarcs alapok szilárdságát 5-8 PAR-rel. Hatékonyan megelőzi az olyan problémákat, mint a felbuborékolás, hólyagosodás és a penészesedés a porózus felületeken, amikor bevonatokat vagy fedőrétegeket alkalmaznak.

- Magas aktív összetevő tartalom, nagy fedési terület.
- Jó permeabilitás, erős tapadás.
- Erős ragasztóerő, hatékony penetráció.
- Környezetbarát, nem toxikus és szagtalan.



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Alkalmas a tapasztalóglett eltávolítása utáni felső betonrétegre, valamint alacsony szilárdságú másodlagos javítóglettekre.
- Alkalmas vízszigetelésre vagy aljzat megerősítésére laza gipszkarton falakon a csempézés előtt.
- Alkalmas kényes vagy alacsony szilárdságú fertőtlenítő rétegek vagy cementhabarcs felületekre, amelyek porosodnak.
- Alkalmas beltéri beton, könnyűbeton, blokk és a glettelés vagy vakolás előtt végzett felület tömörítésére.
- Alkalmazható új és régi cementhabarcs felületek kezelésére. Kezelt falakon csempézés, latex festés, tapéta, fa panel vagy más falburkolatok is készíthetők.

HOGYAN HASZNÁLJA

- **ÉPÍTÉSI MÓD:**
 1. Tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől.

2. A keveréket egyenletesen vigye fel a cementöntvény felületére hengerezővel, ecsettel vagy szóróval.
 3. Győződjön meg arról, hogy az eltüntetett felületet egy rétegben is teljesen áthatolja. Ha a szer anyaga nem hatol át a felületen, akkor felületi szigetelést képez, míg a mögöttes réteg még mindig homokos marad, azaz a későbbi anyagok nem fognak behatolni.
- **ÓVINTÉZKEDÉSEK:** Ne keverje vízzel vagy más hígító anyagokkal. Ha a felületen hólyagosodás, hámlás, buborékképződés vagy laza réteggel rendelkezik, amely már dekoratív festékekkel vagy más bevonattal van ellátva, akkor előbb kezelje a felületet, mielőtt ezt a terméket alkalmazná. Egyébként problémák léphetnek fel, mint például „aljáról való kihúzódás”. A kivitelezés környezeti hőmérsékletének 5°C felett kell lennie.
 - **ELŐREJELZETT FOGYASZTÁS:** A változó homok visszatérési körülmények miatt nincs pontos elméleti fogyasztás. Rendszeres alkalmazás esetén 1 L kb. 3-5 m² fedésére elegendő.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak külső használatra.
- Ne nyelje le.
- Szembe vagy érzékeny testrészekkel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és kérjen orvosi segítséget.
- Tárolja jól szellőző, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve, 5-25°C közötti hőmérsékleten.
- Gyerekek elől tartsa elzárva.
- Összetevők: akrilát copolimer, víz, antiszeptikum, szűrőanyag.

HU 2

- A tartalom vagy edény kezelése helyi előírások szerint.
- Szavatossági idő: 12 hónap.
- Kínában készült.

