

## ÚTMUTATÁSOK

### ASPHALT RESTORER DRIVEWAYPRO™



#### VOLUME

1 kg

#### A TERMÉKRŐL

- Polimerrel módosított bitumenes aszfalt vízálló bevonat termék.
- Kiváló időjárásállóság: Kimagasló UV-állóság és teljesítmény magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt. Stabil tulajdonságokat tart fenn anélkül, hogy törne vagy puhulna a hőmérséklet-változások miatt, ezáltal meghosszabbítva a javított felület élettartamát.

- Erős tapadás: Magas kötőerőt mutat aszfaltfelületekkel, szilárdan tapad a sérült területekhez, és hatékonyan megakadályozza a újrafeszülést a javítás helyén.
- Magas rághatóság & Repedésellenállás, nyomásállóság: Alkalmassá teszi az alaprétegbeli összerugó és alakváltozások kezelésére. Hatékonyan ellenáll az aszfaltburkolat természetes beszűküléséből adódó repedéseknek.
- Gyors száradás: Szobahőmérsékleten gyorsan köt, jelentősen csökkentve az újjányitási idejét. Általában a út rövid időn belül újra nyitható forgalomnak, minimalizálva a torlódást és javítva az úthasználat hatékonyságát.
- Egyszerű alkalmazás: Nincs szükség komplex berendezésekre vagy szakmai képességekre. Egyszerűen húzzunk rá a javító anyagot a sérült felületre, és a következő egyszerű lépések szerint tömörítsük. Ez csökkenti az építési költségeket és megkönnyíti a munkát.
- Környezetbarát és biztonságos: Kevesebb szagot bocsát ki, mint a hagyományos javító anyagok, és megfelel a környezetvédelmi szabványoknak. Biztonságos a munkavégzők számára, és tiszta, egészséges munkaterületet biztosít.
- ALKALMAZÁSI KÖR Also: Alkalmos aszfalt és beton felületekre, például behajtók, parkolók, járdák, városi utak és autópályák esetén.

#### HOGYAN HASZNÁLAT

- Felület tisztítása: Távolítsuk el a törmeléket, port és laza részecskéket a sérült területről.

Győződjünk meg róla, hogy a javítandó felület tiszta és száraz legyen.

- Javító anyag előkészítése: A sérülés méretétől és mélységétől függően vegyünk megfelelő mennyiségű javító anyagot, és alaposan keverjük össze használat előtt.
- Alkalmazás: Permetezéssel vagy hengerezéssel vihető fel. Hengerrel történő alkalmazás esetén javasolt a kereszt- vagy keresztirányú minta a teljes tömörítés és mély behatolás érdekében, hogy elkerüljük a jövőbeni leválást.
- Helyszíni karbantartás: A hőmérséklet függvényében a száradási idő körülbelül 2-3 óra. Ajánlott 24 órát hagyni a teljes filmmé válásig, mielőtt ismételten megnyitnánk az utat a forgalomnak.
- REFERENCIA ADAGOLÁS: Egy kilogramm körülbelül 4-6 négyzetmétert fed le, vastagsága kb. 0,15-0,25 mm. Megjegyzés: A tényleges fogyasztás a felület károsodásának mértékétől függően eltérő lehet. Ez csak iránymutatás.
- Tárolási körülmények: Tiszta, száraz helyen tárolja. Védeni a nedvességtől, amely rontja a termék tulajdonságait. Külön tárolja az agresszív, volatilis vagy minőséget befolyásoló vegyszerektől, hogy elkerülje a szennyeződést. Időszakosan ellenőrizze a tárolási körülményeket, beleértve a termék megjelenését, állagát és illatát. Jelentkező romlás esetén azonnal tegyen lépéseket. Az edényeket állítva tartsa, hogy minimalizálja a szivárgás kockázatát.

#### FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak külső használatra. | Gyermekek elől elzárva.
- Kerülje a szemmel való érintkezést.

- Használat közben megszűnési vagy irritáció jele esetén hagyja abba a használatot.
- Tárolja hűvös és száraz helyen.
- Ne fogyassza, ne igyon, és ne dohányozzon a termék használata közben.
- Szem/arc védelméhez viseljen védőfelszerelést.

