

UTASÍTÁSOK

SOLIDMAX VÍZKŐOLDÓ KÉSZÍTMÉNY



VOLUMEN

500 ml

A TERMÉKRŐL

A SolidMAX alkalmas csaptelepek, mosdók, kádak, bidék, csempék és más kerámiafelületek tisztítására. **Nem alkalmas rozsdamentes acél konyhai mosdók (inox) tisztítására.**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt viseljen védőszemüveget és kesztyűt. A tisztítás megkezdése előtt végezzen próbát egy kisebb felületen. Ezután vigye fel a SolidMAX-ot a vízkő felületére, és hagyja hatni 30–60 másodpercig. Megjegyzés: A tisztítószert reakcióba lép a vízkővel, gőzök képződnek. Alapos öblítés sok vízzel. Szükség szerint ismételtelhető a folyamat.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **VESZÉLY:** H290 Maró lehet fémekre. H314 Súlyos bőrsérülést és szemkárosodást okozhat. H335 Légzőszervi irritációt okozhat. P232 Zárt edényben tartandó. P260 Ne lélegezze be a port/dust/gázt/gőzöket/felhőket/spray-t. P271 Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja. P280 Viseljen védőkesztyűt/szemvédelmet. P301 + P330 + P331 Ha lenyelte: Öblítse ki a száját. NE hányjon. P303 + P361 + P353 Ha a bőrön (vagy hajon): Azonnal távolítson el minden szennyezett ruhát. Alaposan öblítse le vízzel vagy zuhanyozzon. P304 + P340 Ha belélegzett: Hozza megfelelő helyre a személyt és tartsa kényelmes pozícióban a légzést. P305 + P351 + P338 Ha a szemébe került: Óvatosan öblítse vízzel néhány percig. Ha van, vegye ki a kontaktlencséket, és folytassa az öblítést. P310 Azonnal hívjon MÉREG- vagy ORVOS-szolgálatot. P501 A

tartalom/edényzet ártalmatlanítását a regionális előírások szerint végezze el.

- Tartalmaz: HCl, Izotridekanol, etoxilált, ammónium-bifluorid. Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: < 3% nemionos surfaktáns, illatanyagok.
- A tartalom/edényzet az országos jogszabályok szerint történő ártalmatlanítással kezelendő.
- Minőségmegőrzési idő: 3 év a gyártási csomagolásban

